Oznaczenia central podwieszanych **OPAL**

OPAL – N - 3 - P - S - BO - He – T1 - 2500

Rodzaj pracy
N - nawiewna
W – wywiewna
NW- nawiewno wywiewna
(tylko wersja S)

Wielkość centrali

Strona obsługowa
L – lewa
P – prawa

Rodzaj konstrukcji
K – kompaktowa
S – sekcyjna

Rodzaj odzysku ciepła
BO – bez odzysku
WK – wymiennik krzyżowy
RE – recyrkulacja
CZP – czynnik pośredniczący

Typ wymiennika
nagrzewnica/chłodnica
Hw- nagrzewnica wodna
He – nagrzewnica elektryczna
CHw – chłodnica wodna
CHf – chłodnica z bezpośrednim odparowaniem

Wyposażenie dodatkowe
T1/T2- sekcja tłumienia (dB1/dB2)
FW- filtr wtórny
SP- sekcja pusta

Ilość powietrza m³/h
nawiew/wywiew

Clima Gold zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia.
Ewentualne modyfikacje nie zobowiązują Clima Gold do wprowadzenia modyfikacji w urządzeniach uprzednio dostarczonych.